فتح الغطاء العلوي وإغلاقه











دليل التركيب السريع

نظرة عامة على الطابعة



(٧) استخدم "أداة التشخيص" لتعيين نوع مستشعر الوسائط ومعايرة المستشعر المحدد. [ابدأ تشغيل "Diagnostic tool" (أداة التشخيص) 🔶 حدد علامة التبويب "Printer Configuration" (تهيئة الطابعة) → انقر فوق الزر "Calibrate Sensor" (مستشعر المعايرة)] ملاحظة:

يرجى معايرة مستشعر الفراغات/العلامات السوداء عند تغيير الوسائط

وظائف الأزرار

(١) التغذية بالبطاقات عندما تكون الطابعة جاهزة للتشغيل، اضغط على هذا الزر لتغذية بطاقة واحدة قبل بداية البطاقة التالية.

(٢) إيقاف مهمة الطباعة مؤقتًا

عندما تكون الطابعة قيد الطباعة، اضغط على الزر لإيقاف مهمة طباعة مؤقتًا. يومض مؤشر بيان الحالة باللون الأخضر عندما تتوقف الطابعة عن الطباعة مؤقتًا. اضغط على الزر مرة أخرى لاستنناف مهمة الطباعة مجددًا.

أداة التشخيص

أداة التشخيص عبارة عن أداة متكاملة تشتمل على ميزات تمكّنك من استكشاف إعدادات الطابعة وحالتها، وتغبير تلك الإعدادات، وتحميل رسومات وخطوط وبرامج ثابتة، وإنشاء خطوط نقطية للطابعة، وإرسال أوامر إضافية للطابعة. وبفضل هذه الأداة المتميزة، يمكنك استعراض حالة الطابعة وإعداداتها على الفور؛ مما يسهّل استكشاف المشاكل والأعطال الأخرى وإصلاحها.

	دء تشغيل أداة التشخيص: ١) انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة أداة التشخيص ٢) تحتوي أداة التشخيص على أربع ميزات، هي: تهيئة الطابعة ومدير الملفات ومدير الخطوط النقطية وأداة الأوامر.
علامة تبويب الميزات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Biorectification Image: Command Tail Preter Configuration Preter Configuration Preter Configuration Preter Configuration Calibrata Stream Preter Stream
وظائف الطابعة	RTC Setue Millage Km Savid ND. Tim Prixt Teat Page Common Z D Prixt Teat Page Common Z D Prixt Teat Page Configuration Configuration Prixtory Undata Dennity Coole Page During Teat Pagene Width inch Coole Page Longer AUTID BAB Pagene Hight inch Headrag Semon Configuration Page W Pagene After Enco Partwood Semon Gap mode
حالة الطابعة	Prefer Statue Gro Diffect ich. Bire Inter. Prefer Statue Prefer Statue Confineau Inter. Ich. Prefer Statue Die Prece Bood Bite Ich. Die Prece Die Statue Ich. Ich. Precent Introde Die Statue Ich. Ich. Precent Introde Die Statue Ich. Ich. Precent Introde Die Statue Ich. Ich. Die France Die Statue Ich. Ich. Precent Introde Ich. Ich. Ich. Die France Die Statue Ich. Ich. Die France Ich. Ich. Ich.
	٣) توفر مجموعة وظائف الطابعة الخيارات التالية:

الوظيفة	الوصف	Printer Function
معايرة المستشعر	معايرة المستشعر المحدد في حقل مستشعر الوسائط بمجموعة إعداد الطارعة	Calibrate Sensor
امداد الاشتين	ريسيب إعداد عنوان P] وقناع الشبكة الفرعية والبوابة لشبكة الإيثرنت	Ethernet Setup
إعداد الإيترنت	المحمَّلة	RTC Setup
ساعة الوقت الفعلي (RTC)	مزامنة ساعة الوقت الفعلي للطابعة مع جهاز الكمبيوتر	Print Test Page
طباعة صفحة الاختبار	طباعة صفحة لاختبار الطابعة	
اعادة ضبط الطابعة	اعادة تمهيد الطابعة	Heset Printer
با مدادات البيدية مالافترات بة	بينية البليمة المتحادة المدادات البيرية الاقتراب بة	Factory Default
إعدادات المصلع الإقلار اصيه	لهيب الصابعة والمتعادة إعدادات المصنع الإفتر أصيه:	Dump Text
تفريغ نص	تنشيط وضع تفريغ الطابعة.	
تجاهل AUTO.BAS	تجاهل برنامج AUTO.BAS الذي تم تنزيله	Ignore AUTU.BAS
صفحة التهيئة	طباعة صفحة تهيئة الطابعة	Configuration Page
إعداد كلمة المرور	تعيين كلمة المرور لأداة التشخيص DiagTool	Password Setup
555 1		

ملاحظة.

* للاطلاع على مزيد من المعلومات عن هذه الطابعة وميز اتها، يرجى الرجوع إلى التعليمات في دليل المستخدم المسجَّل على القرص المضغوط. * يرجى ضبط مفتاح تشغيل الطابعة على OFF (إيقاف) قبل توصيل كبل الطاقة بمقبس الطاقة بالطابعة . * المواصَّفات والملحقات والأجزاء والبرامج عرضة للتغييرُ دون إشعار. تحميل الوسائط